

żuraw udźwig max Q= 25t, max dł. wysięgn. L=48m

Promień roboczy	Wysięgnik podst 10,10m	Wysięgnik rozsunięty 17,20m	Wysięgnik rozsunięty 22,52m	Wysięgnik rozsunięty 27,83m	Wysięgnik rozsunięty 13,65m	Wysięgnik rozsunięty 33,18m	Wysięgnik rozsunięty 38,50m
	udźwig kG	Udźwig kG	udźwig kG	udźwig kG	udźwig kG	udźwig kG	udźwig kG
3	25000	22000					
3,5	25000	21500					
4	24200	20000	17000				
4,5	21800	18000	16000	12000			
5	19100	16500	15000	11400	9500		
5,5	17300	15000	14000	10800	8800		
6	15800	13500	13000	10400	8400	6600	
6,5	13800	12200	12200	9900	8000	6200	
7	12200	11200	11500	9400	7600	6000	5000
8	10500	10500	10200	8500	7300	5600	4600
9		8600	8500	7800	6600	5300	4300
10		7000	6900	7100	6100	4900	4000
11		5900	5800	6400	5600	4600	3800
12			4800	5400	5200	4300	3500
13			4100	4650	4700	4000	3370
14			3400	4000	3720	3700	3160
15			2800	3500	3260	3400	2960
16				3000	2500	3100	2850
18				2250	2010	2720	2350
20				1700	1540	2130	2160
22					1160	1660	1820
24						1380	1450
26						1060	1140
28						780	880
30						550	660
32							480
34							320